

Einzel Wärmebrücke H= 300 mm	
L/B	300
800	376
1000	386
1200	441
1400	507
1600	616
1800	632
2000	645



Doppel Wärmebrücke H=700 mm	
L/B	300
800	462
1000	483
1200	544
1400	626
1600	746
1800	772
2000	806



Wärmeschrank		
L/B	600	700
800	1120	1165
900	1162	1209
1000	1209	1255
1100	1258	1312
1200	1302	1366
1300	1351	1424
1400	1395	1481



Durchgangswärmeschrank		
L/B	600	700
800	1276	1494
900	1329	1546
1000	1413	1606
1100	1470	1669
1200	1525	1733
1300	1579	1797
1400	1639	1865



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	900x600x850
Fassungsvermögen	2x1/1 GN 200
Leistung	2x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1204



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1200x600x850
Fassungsvermögen	3x1/1 GN 200
Leistung	3x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1533



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1500x600x850
Fassungsvermögen	4x1/1 GN 200
Leistung	4x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	2107



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	800x600x850
Fassungsvermögen	2x1/1 GN 200
Leistung	2x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1095



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1100x600x850
Fassungsvermögen	3x1/1 GN 200
Leistung	3x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1423



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1450x600x850
Fassungsvermögen	4x1/1 GN 200
Leistung	4x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1806



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	800x600x350
Fassungsvermögen	2x1/1 GN 200
Leistung	2x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	903



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1100x600x350
Fassungsvermögen	3x1/1 GN 200
Leistung	3x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1232



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1450x600x350
Fassungsvermögen	4x1/1 GN 200
Leistung	4x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1560



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	900x600x850
Fassungsvermögen	2x1/1 GN 200
Leistung	2x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1133



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1200x600x850
Fassungsvermögen	3x1/1 GN 200
Leistung	3x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1368



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1500x600x850
Fassungsvermögen	4x1/1 GN 200
Leistung	4x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1582



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	800x600x850
Fassungsvermögen	2x1/1 GN 200
Leistung	2x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	947



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1100x600x850
Fassungsvermögen	3x1/1 GN 200
Leistung	3x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1149



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1400x600x850
Fassungsvermögen	4x1/1 GN 200
Leistung	4x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1499



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	800x600x350
Fassungsvermögen	2x1/1 GN 200
Leistung	2x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	794



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1100x600x350
Fassungsvermögen	3x1/1 GN 200
Leistung	3x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	941



Bain- marie	
Abmessungen (LxBxH)	1400x600x350
Fassungsvermögen	4x1/1 GN 200
Leistung	4x800 W
Anschlusswert	230 V/ 50 Hz
Temperaturbereich	0/+90°C
Preis	1160

